

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 1003\_AR

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	1003 (PAVELE DE BETON <b>ROCA 20x20x6 gri antic</b> , cu cant)
2. Utilizarea preconizată:	Pentru utilizări la interior, incluzând incinte de circulație publică, utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor.
3. Fabricant:	<b>FLOREA GRUP SRL</b> Sediul social: Alba Iulia, B-dul Horea, nr. 2 Fabrica Prefabricate: Sat Horia, str 1 Decembrie 1918, nr 28 judetul Arad, tel: 0728999943 e-mail: office-ar@floreagrupo.ro
4. Reprezentant autorizat:	Nu este cazul.
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:	Sistemul 4
6. Standard Armonizat	SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004/AC:2006

Caracteristici esențiale	Performanța declarată	Standard de referință
Abateri dimensionale	Clasa 2 marcare K	SR EN 1338:2004/AC:2006
Rezistența la întindere prin despicare:	Rezistența T a nu mai mult de una dintre pavele este mai mică de 3.6 MPa dar nu mai mică de 2.9 MPa și sarcina de rupere nu este mai mică de 250 N/mm	
Rezistența la uzură	Clasa 4 marcare I ≤ 18000 mm <sup>3</sup> /5000 mm <sup>2</sup>	
Absorbția de apă:	Clasa 2 marcare B ≤ 6 ca medie	
Rezistența la îngheț-dezghet cu săruri de dezghet (kg/m <sup>2</sup> ):	Clasa 3 marcare D ≤ 1,0 ca medie cu nicio valoare individuală >1,5	
Rezistența la alunecare / derapare:	NPD	
Reacția la foc:	Clasa A1 după reacția la foc fără încercare	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3. Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**BALAZS ALEXANDRU**, Responsabil controlul producției în fabrică :





Locul emiterii: Sat Horia, Jud. Arad.

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 01.07.2021.