

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 1415_AB

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	1415 (PAVELE DE BETON SAHARA, travertin, MIX 6.3 , cu cant)
2. Utilizarea preconizată:	Pentru utilizări la interior, inclusiv incinte de circulație publică și utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor.
3. Fabricant:	FLOREA GRUP SRL Sediul social: Alba Iulia, B-dul Horea, nr. 2 Fabrica Prefabricate: Alba Iulia, Str. Pietrar, nr. 20 tel: +40 258 842 275, e-mail: contact@floreagrupo.ro
4. Reprezentant autorizat:	Nu este cazul.
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:	Sistemul 4
6. Standard Armonizat:	SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004/AC:2006

7. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța declarată	Standard de referință
Abateri dimensionale:	Clasa 2 marcare K	SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004/AC:2006
Rezistența la întindere prin despicare:	Rezistența T a nu mai mult de una dintre pavele este mai mică de 3.6 MPa dar nu mai mică de 2.9 MPa și sarcina de rupere nu este mai mică de 250 N/mm	
Rezistența la uzură:	Clasa 4 marcare I ≤ 18000 mm ³ /5000 mm ²	
Absorbția de apă:	Clasa 2 marcare B ≤ 6 ca medie	
Rezistența la îngheț-dezghet cu săruri de dezghet (kg/m ²):	Clasa 3 marcare D ≤ 1,0 ca medie cu nicio valoare individuală >1,5	
Rezistența la alunecare / derapare:	NPD	
Reacția la foc:	Clasa A1 după reacția la foc fără încercare	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Acestă declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

DALCOS VASILE, Responsabil controlul producției în fabrică:



Locul emiterii: Alba Iulia.

Acestă declarație de performanță este valabilă începând cu data de 19.04.2022.