

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 1416_AB

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	1416 (DALE DE BETON SAHARA, travertin, MIX 6.6 , cu microcant)
2. Utilizarea preconizată:	Pentru utilizări la interior, incluzând incinte de circulație publică, utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor.
3. Fabricant:	FLOREA GRUP SRL Sediul social: Alba Iulia, B-dul Horea, nr. 2 Fabrica Prefabricate: Alba Iulia, Str. Pietrar, nr. 20 tel: +40 258 842 275, e-mail: contact@floreagrup.ro
4. Reprezentant autorizat:	Nu este cazul.
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:	Sistemul 4
6. Standard Armonizat:	SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004/AC:2006

7. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța declarată	Standard de referință
Abateri dimensionale:	Clasa 1 marcare N	SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004/AC:2006
Rezistența la încovoiere:	Clasa 1 marcare S Rezistența la încovoiere caracteristică 3,5 MPa dar nu mai mică de 2,8 MPa	
Rezistența la uzură:	Clasa 4 marcare I $\leq 18000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$	
Absorbția de apă:	Clasa 2 marcare B ≤ 6 ca medie	
Rezistența la îngheț-dezghet cu săruri de dezghet(kg/m ²):	Clasa 3 marcare D $\leq 1,0$ ca medie cu nicio valoare individuală $>1,5$	
Rezistența la alunecare / derapare:	NPD	
Reacția la foc:	Clasa A1 după reacția la foc fără încercare	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Acestă declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

DALCOS VASILE, Responsabil controlul producției în fabrică :



Locul emiterii: Alba Iulia.

Acestă declarație de performanță este valabilă începând cu data de 19.04.2022.