

DECLARATIE DE PERFORMANTA Nr 1448_AB

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	1448 (BORDURI DE BETON 50x5x20 , gri bazaltic, dreapta)
2. Utilizarea preconizată:	Pentru utilizari la interior,inclusiv incinte de circulatie publica,utilizari la exterior si finisari de drumuri supuse circulatiei pietonale si circulatiei vehiculelor
3. Fabricant:	FLOREA GRUP SRL Fabrica Prefabricate: Alba Iulia , Str. Pietrar, nr. 20 tel: +40 258 842 275,e-mail: contact@floreagrup.ro
4. Reprezentant autorizat:	Nu este cazul
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:	Sistemul 4
6. Standard Armonizat:	SR EN 1340:2004; SR EN 1340:2004/AC:2006

7. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale:	Performanța declarată	Standard de referință
Abateri dimensionale:	max. 10 mm pentru lungime, 5 mm pentru fetele vazute, 10 mm pentru alte parti, ±4 mm planeitate si liniaritate muchii	SR EN 1340:2004; SR EN 1340:2004/AC:2006
Rezistenta la incovoiere	Clasa 1 marcare S Rezistenta la incovoiere caracteistica 3,5 MPa dar nu mai mica de 2,8 MPa	
Rezistenta la uzura:	Clasa 4 marcare I ≤ 18000 mm ³ /5000 mm ²	
Absorbția de apă (% din masa):	Clasa 2 marcare B ≤ 6 ca medie	
Rezistenta la inghet-dezghet cu saruri de dezghet (kg/m ²):	Clasa 3 marcare D ≤ 1,0 ca medie cu nicio valoare individuala >1,5	
Rezistența la alunecare / derapare:	corespunzătoare	
Emisie de azbest	Nu conține	
Conductivitate termica	NPD	
Reactia la foc:	Clasa A1 dupa reactia la foc fara incercare	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7

Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu regulamentul (UE) nr 305/2011 si emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

DALCOS VASILE, Responsabil controlul producției in fabrică:



Locul emiterii: Alba Iulia.

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 08.10.2023.