

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 1462\_PH

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	1462 (DALE DE BETON <b>MISTIC MIX 6.6, gri albastrui</b> , cu microcant)
2. Utilizarea preconizată:	Pentru utilizări la interior, incluzând incinte de circulație publică, utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor.
3. Fabricant:	S.C. FLOREA GRUP S.R.L. Sediul social: B-dul Horea, nr. 2 Fabrica Prefabricate: Platforma Industrială Florea Grup, Sat Strejnicu, Com. Tîrșorul Vechi, DN1 A KM62+200, Jud. Prahova, tel: +40 244 704 342 e-mail: office-ph@floreagrupo.ro
4. Reprezentant autorizat:	Nu este cazul.
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:	Sistemul 4
6. Standard Armonizat:	SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004/AC:2006
7. Performanța declarată:	

Caracteristici esențiale	Performanța declarată	Standard de referință
Abateri dimensionale:	Clasa 1 marcare N	SR EN 1339:2004/AC :2006
Rezistența la încovoiere:	Clasa 1 marcare S Rezistența la încovoiere caracteristică 3,5 MPa dar nu mai mică de 2,8 MPa	
Rezistența la uzură:	Clasa 4 marcare I $\leq 18000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$	
Absorbția de apă:	Clasa 2 marcare B $\leq 6$ ca medie	
Rezistența la îngheț-dezghet cu săruri de dezghet(kg/m <sup>2</sup> ):	Clasa 3 marcare D $\leq 1,0$ ca medie cu nicio valoare individuală >1,5	
Rezistența la alunecare / derapare:	NPD	
Reacția la foc:	Clasa A1 după reacția la foc fără încercare	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

**BOGDAN MATEESCU**, Responsabil controlul producției în fabrică:

Locul emiterii: Strejnicu, Jud. Prahova.




Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 25.06.2021.