

## DECLARATIE DE PERFORMANTA Nr 2043

- |  |   |
|--|---|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip :                      | 2043 ( ELEMENTE PENTRU CAMINE DIN BETON ,<br>placi de acoperire din beton armat : rama<br>rectangulara )  |
| 2. Utilizarea preconizată :  | Permit accesul la rețelele de canalizare sau de<br>evacuare a apelor uzate, precum și aerarea și<br>ventilarea acestora, de exemplu în rețelele sub<br>părțile carosabile, suprafețe de staționare,<br>acostamente stabilizate și exteriorul clădirilor |
| 3. Fabricant :   | S.C. FLOREA GRUP S.R.L.<br>sediul social b-dul Horea, nr. 2, Fabrica Prefabricate Str<br>Pietrar nr 20 Alba Iulia<br>tel: +40 258 842275, fax : +40 258 842295, e-mail :<br>contact@floreagrup.ro   |
| 4. Reprezentant autorizat :  | Nu este cazul   |
| 5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței : | Sistemul 4  |
| 6. Standard Armonizat :  | SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008  |
| 7. Performanța declarată:  |   |

| Caracteristici principale:                                    | Nivel și/sau clasă  | Performanța declarată  | Standard de referință                          |
|---|---|--|--|
| Dimensiunea deschiderilor [mm]<br>Lungime / Latime / Inaltime | nici unul   | 1000 / 1000 / 200  | SR EN 1917:2003;<br>SR EN<br>1917:2003/AC:2008 |
| Rezistența mecanică   | Rezistența beton<br>cu ajutorul<br>carotelor                        | $\geq 40 \text{ N/mm}^2$   | SR EN 12504-<br>1:2019<br>NP 137-2014          |
|   | Rezistența sub<br>sarcina verticală a<br>placilor de<br>acoperire : | $\geq 300 \text{ kN}$<br>fara fisuri remanente cu deschidere peste 0,15<br>mm pe o lungime continua de cel puțin 300 mm<br>sau latimea totală a unei suprafețe oarecare din<br>beton reținând cea mai mică valoare | SR EN 1917:2003;<br>SR EN<br>1917:2003/AC:2008 |
| Rezistența treptelor fixate                                   | nici unul   | NPD  |  |
| Etanșeitate la apă  | nici unul   | NPD  |  |
| Durabilitate :  | nici unul   | Raport a/c : maxim 0.45<br>Absorbție de apă : maxim 6 % din masa<br>Continut maxim de cloruri in beton simplu : 1%   |  |

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7  
Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3  
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

DALCOS VASILE, Responsabil controlul producției în fabrica :




Locul emiterii : Alba Iulia,

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 12.06.2020