

DECLARATIE DE PERFORMANTA Nr 2051

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip : | 2051 (ELEMENTE PENTRU CAMINE DIN BETON , placi de acoperire din beton armat : rama rectangulara cu capac din compozit inglobat total) |
| 2. Utilizarea preconizată : | Permit accesul la rețelele de canalizare sau de evacuare a apelor uzate, precum și aerarea și ventilarea acestora, de exemplu în rețelele sub părțile carosabile, suprafețe de staționare, acostamente stabilizate și exteriorul clădirilor |
| 3. Fabricant : | S.C. FLOREA GRUP S.R.L. sediul social b-dul Horea, nr. 2, Fabrica Prefabricate Str Pietrar nr 20 Alba Iulia tel: +40 258 842275, fax : +40 258 842295, e-mail : contact@floreagrup.ro |
| 4. Reprezentant autorizat : | Nu este cazul |
| 5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței : | Sistemul 4 |
| 6. Standard Armonizat : | SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008 |
| 7. Performanța declarată: | |

| Caracteristici principale: | Nivel și/sau clasă | Performanța declarată | Standard de referință |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensiunea deschiderilor [mm] Lungime / Latime / Inaltime | nici unul | 1200 / 1200 / 200 | SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008 |
| Rezistența mecanică | Rezistența beton cu ajutorul carotelor | $\geq 40 \text{ N/mm}^2$ | SR EN 12504- 1:2019 NP 137-2014 |
| | Rezistența sub sarcina verticală a placilor de acoperire : | $\geq 300 \text{ kN}$ fara fisuri remanente cu deschidere peste 0,15 mm pe o lungime continua de cel puțin 300 mm sau latimea totală a unei suprafețe oarecare din beton reținând cea mai mică valoare | SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008 |
| Rezistența treptelor fixate | nici unul | NPD | |
| Etanșeitate la apă | nici unul | NPD | |
| Durabilitate : | nici unul | Raport a/c : maxim 0.45 Absorbție de apă : maxim 6 % din masa Continut maxim de cloruri in beton simplu : 1% | |

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7
Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

DALCOS VASILE, Responsabil controlul producției în fabrica :




Locul emiterii : Alba Iulia,

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 12.06.2020