

DECLARATIE DE PERFORMANTA Nr 2061

- | | |
|--|---|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip : | 2061 (ELEMENTE PENTRU CAMINE DIN BETON ,
placi de acoperire din beton armat : rama circulara
cu capac din fonta inglobat total) |
| 2. Utilizarea preconizată : | Permit accesul la rețelele de canalizare sau de
evacuare a apelor uzate, precum și aerarea și
ventilarea acestora, de exemplu în rețelele sub
părțile carosabile, suprafețe de staționare,
acostamente stabilizate și exteriorul clădirilor |
| 3. Fabricant : | S.C. FLOREA GRUP S.R.L.
sediu social b-dul Horea, nr. 2, Fabrica Prefabricate Str
Pietrar nr 20 Alba Iulia
tel: +40 258 842275, fax : +40 258 842295, e-mail :
contact@floreagrup.ro |
| 4. Reprezentant autorizat : | Nu este cazul |
| 5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței : | Sistemul 4 |
| 6. Standard Armonizat : | SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008 |
| 7. Performanța declarată: | |

Caracteristici principale:	Nivel și/sau clasă	Performanța declarată	Standard de referință
Dimensiunea deschiderilor [mm] De / Di / H / H1 / H2 / h	nici unul	865 / 779 / 200 / 160 / 40 / 0	SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008
Rezistența mecanică	Rezistența beton cu ajutorul carotelor	$\geq 40 \text{ N/mm}^2$	SR EN 12504- 1:2019 NP 137-2014
	Rezistența sub sarcina verticală a placilor de acoperire :	$\geq 300 \text{ kN}$ fara fisuri remanente cu deschidere peste 0,15 mm pe o lungime continua de cel puțin 300 mm sau latimea totală a unei suprafețe oarecare din beton reținând cea mai mică valoare	SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008
Rezistența treptelor fixate	nici unul	NPD	
Etanșeitate la apa	nici unul	NPD	
Durabilitate :	nici unul	Raport a/c : maxim 0.45 Absorbție de apă : maxim 6 % din masă Continut maxim de cloruri în beton simplu : 1%	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7
Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

DALCOS VASILE, Responsabil controlul producției în fabrica :




Locul emiterii : Alba Iulia,

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 12.06.2020