

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 2092\_AB

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	2092 (CANAL DE EVACUARE TIP I - <b>RIGOLĂ CAROSABILĂ</b> , gri, nut și feder)
2. Utilizarea preconizată:	Pentru colectarea și transportul apelor de suprafață din zonele supuse traficului pietonal și/sau vehiculelor.
3. Fabricant:	<b>FLOREA GRUP SRL</b> Sediul social: Alba Iulia, B-dul Horea, nr. 2 Fabrica Prefabricate: Alba Iulia, Str. Pietrar, nr. 20 tel: +40 258 842 275 e-mail: contact@floreagrup.ro
4. Reprezentant autorizat:	Nu este cazul
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:	Sistemul 3
6. Standard Armonizat:	SR EN 1433:2003; SR EN 1433:2003/A1:2006

7. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale:	Performanța declarată	Standard de referință
Rezistența la compresiune a betonului:	45 N/mm <sup>2</sup> determinată pe cuburi de 150 mm	SR EN 12390-3:2019
Toleranțe dimensionale L/l/h:	± 20 mm	SR EN 1433:2003; SR EN 1433:2003/A1:2006
Etanșeitarea la apă:	Să nu apară exfiltrații de apă la îmbinare sau prin corpul canalului timp de 30 de minute	
Capacitatea de rezistență la încercare	Sarcina de încărcare 400 kN clasa D400	
Grad de rezistență la condițiile climatice:	Grad 2 Marcaj W: Absorbție de apă ≤ 6,5 ca medie, niciun rezultat individual ≥ 7,0	
Reacția la foc:	Clasa A1 după reacția la foc fără încercare	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**DALCOS VASILE**, Responsabil controlul producției în fabrică:



Locul emiterii: Alba Iulia.

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 10.01.2022.