

DECLARATIE DE PERFORMANTA Nr 1211_AB

- | | |
|---|---|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip: | 1211 (BORDURI DE BETON 50x15x25, F 15 , gri, tesita) |
| 2. Utilizarea preconizată: | Pentru utilizari la interior, inclusiv incinte de circulatie publica, utilizari la exterior si finisari de drumuri supuse circulatiei pietonale si circulatiei vehiculelor |
| 3. Fabricant: | S.C. FLOREA GRUP S.R.L.
Sediul social: B-dul Horea, nr. 2
Fabrica Prefabricate: Str. Pietrar, nr. 20, Alba Iulia
tel: +40 258 842 275, fax: +40 258 842 295
e-mail: office@floreagrupo.ro |
| 4. Reprezentant autorizat: | Nu este cazul |
| 5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: | Sistemul 4 |
| 6. Standard Armonizat: | SR EN 1340:2004; SR EN 1340:2004/AC:2006 |
| 7. Performanța declarată: | |

Caracteristici esențiale:	Performanța declarată	Standard de referință
Abateri dimensionale:	±1% pentru lungime, ±3% pentru fetele vazute si ±5% pentru alte parti.	SR EN 1340:2004/AC:2006
Rezistenta la incovoiere	Clasa 1 marcare S Rezistenta la incovoiere caracteristica 3,5 MPa dar nu mai mica de 2,8 MPa	
Rezistenta la uzura:	Clasa 4 marcare I ≤ 18000 mm ³ /5000 mm ²	
Absorbția de apa:	Clasa 2 marcare B ≤ 6 ca medie	
Rezistenta la inghet-dezghet cu saruri de dezghet (kg/m ²):	Clasa 3 marcare D ≤ 1,0 ca medie cu nicio valoare individuala >1,5	
Rezistenta la alunecare / derapare:	NPD	
Reactia la foc:	Clasa A1 dupa reactia la foc fara incercare	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
DALCOS VASILE, Responsabil controlul producției în fabrică:




Locul emiterii: Alba Iulia.

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 10.02.2020.