

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 1215\_AB


1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	1215 (CANAL DE EVACUARE TIP I - <b>RIGOLĂ SCAFĂ</b> , rosu, cu cant)
2. Utilizarea preconizată:	Pentru colectarea și transportul apelor de suprafață din zonele supuse traficului pietonal și/sau vehiculelor.
3. Fabricant:	S.C. FLOREA GRUP S.R.L. Sediul social: B-dul Horea, nr. 2 Fabrica Prefabricate: Str. Pietrar, nr. 20, Alba Iulia tel: +40 258 842 275, fax: +40 258 842 295 e-mail: office@floreagrup.ro
4. Reprezentant autorizat:	Nu este cazul
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:	Sistemul 3
6. Standard Armonizat:	SR EN 1433:2003; SR EN 1433:2003/A1:2006
7. Performanța declarată:	

Caracteristici esențiale:	Performanța declarată	Standard de referință
Rezistența la compresiune a betonului:	45 N/mm <sup>2</sup> determinată pe cuburi de 150 mm	SR EN 12390-3:2019
Etanșeitățile la apă:	Să nu apară exfiltrații de apă la îmbinare sau prin corpul canalului timp de 30 de minute	SR EN 1433:2003/A1:2006
Capacitatea de rezistență la încercare	Sarcina de încărcare 125kN clasa B125	
Grad de rezistență la condițiile climatice:	Grad 2 Marcaj W: Absorbție de apă ≤ 6,5 ca medie, niciun rezultat individual ≥ 7,0	
Reacția la foc:	Clasa A1 după reacția la foc fără încercare	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3. Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**DALCOS VASILE**, Responsabil controlul producției în fabrică:




Locul emiterii: Alba Iulia.

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 10.02.2020.