

DECLARATIE DE PERFORMANTA Nr 1219_PH

- | | |
|---|--|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip: | 1219 (CANAL DE EVACUARE TIP I - CAPAC RIGOLA CAROSABILA DUBLU ARMAT , gri, cu cant) |
| 2. Utilizarea preconizată: | Pentru colectarea si transportul apelor de suprafata din zonele supuse traficului pietonal si/sau vehiculelor |
| 3. Fabricant: | S.C. FLOREA GRUP S.R.L.
Sediul social: B-dul Horea, nr. 2
Fabrica Prefabricate: Platforma Industrială Florea Grup,
Sat Strejnicu, Com. Tîrghşorul Vechi, DN1 A KM62+200,
Jud. Prahova, tel: +40 244 704 342
e-mail: office-ph@floreagrup.ro |
| 4. Reprezentant autorizat: | Nu este cazul |
| 5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: | Sistemul 3 |
| 6. Standard Armonizat: | SR EN 1433:2003; SR EN 1433:2003/A1:2006 |
| 7. Performanța declarată: | |


Caracteristici esențiale:	Performanța declarată	Standard de referință
Rezistența la compresiune a betonului:	45 N/mm ² determinată pe cuburi de 150 mm	SR EN 12390-3:2019
Capacitatea de rezistență la încercare:	Sarcina de încercare 400 kN clasa D400	SR EN 1433:2003/A1:2006
Grad de rezistență la condițiile climatice:	Grad 2 Marcaj W: Absorbție de apă ≤ 6,5 ca medie, niciun rezultat individual ≥ 7,0	
Reacția la foc:	Clasa A1 după reacția la foc fără încercare	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

BOGDAN MATEESCU, Responsabil controlul producției în fabrică:




Locul emiterii: Strejnicu, Jud. Prahova.

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 01.07.2020.