

DECLARATIE DE PERFORMANTA Nr 1258_AB

- | | |
|---|--|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip: | 1258 (BORDURI DE BETON 50x10x15 , rosu, tesita) |
| 2. Utilizarea preconizată: | Pentru utilizari la interior, inclusiv incinte de circulatie publica, utilizari la exterior si finisari de drumuri supuse circulatiei pietonale si circulatiei vehiculelor |
| 3. Fabricant: | S.C. FLOREA GRUP S.R.L. Sediul social: B-dul Horea, nr. 2 Fabrica Prefabricate: Str. Pietrar, nr. 20, Alba Iulia tel: +40 258 842 275, fax: +40 258 842 295 e-mail: office@floreagrup.ro |
| 4. Reprezentant autorizat: | Nu este cazul |
| 5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: | Sistemul 4 |
| 6. Standard Armonizat: | SR EN 1340:2004; SR EN 1340:2004/AC:2006 |
| 7. Performanța declarată: | |

| Caracteristici esențiale: | Performanța declarată | Standard de referință |
|---|---|-------------------------|
| Abateri dimensionale: | ±1% pentru lungime, ±3% pentru fetele vazute si ±5% pentru alte parti. | SR EN 1340:2004/AC:2006 |
| Rezistenta la incovoiere | Clasa 1 marcare S Rezistenta la incovoiere caracteristica 3,5 MPa dar nu mai mica de 2,8 MPa | |
| Rezistenta la uzura: | Clasa 4 marcare I ≤ 18000 mm ³ /5000 mm ² | |
| Absorbția de apa: | Clasa 2 marcare B ≤ 6 ca medie | |
| Rezistenta la inghet-dezghet cu saruri de dezghet (kg/m ²): | Clasa 3 marcare D ≤ 1,0 ca medie cu nicio valoare individuala >1,5 | |
| Rezistenta la alunecare / derapare: | NPD | |
| Reactia la foc: | Clasa A1 dupa reactia la foc fara incercare | |

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
DALCOS VASILE, Responsabil controlul producției în fabrică:




Locul emiterii: Alba Iulia.

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 10.02.2020.