

## DECLARATIE DE PERFORMANTA Nr 1272\_AB

- |   |  |
|---|--|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:                      | 1272 (CANAL DE EVACUARE TIP I - <b>RIGOLA SCAFA, 50x20x8, gri, cu cant</b> )   |
| 2. Utilizarea preconizată:  | Pentru colectarea si transportul apelor de suprafata din zonele supuse traficului pietonal si/sau vehiculelor  |
| 3. Fabricant:   | S.C. FLOREA GRUP S.R.L.<br>Sediul social: B-dul Horea, nr. 2<br>Fabrica Prefabricate: Str. Pietrar, nr. 20, Alba Iulia<br>tel: +40 258 842 275, fax: +40 258 842 295<br>e-mail: office@floreagrup.ro |
| 4. Reprezentant autorizat:  | Nu este cazul  |
| 5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: | Sistemul 3   |
| 6. Standard Armonizat:  | SR EN 1433:2003; SR EN 1433:2003/A1:2006   |
| 7. Performanța declarată:   |  |

Caracteristici esențiale:	Performanța declarată	Standard de referință
Rezistența la compresiune a betonului:	45 N/mm <sup>2</sup> determinată pe cuburi de 150 mm	SR EN 12390-3:2019
Etanșeitatea la apă:	Sa nu apară exfiltratii de apă la imbinare sau prin corpul canalului timp de 30 de minute	SR EN 1433:2003/A1:2006
Capacitatea de rezistență la încercare	Sarcina de încercare 125kN clasa B125	
Grad de rezistență la condițiile climatice:	Grad 2 Marcaj W: Absorbție de apă ≤ 6,5 ca medie, niciun rezultat individual ≥ 7,0	
Reacția la foc:	Clasa A1 după reacția la foc fără încercare	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
**DALCOS VASILE**, Responsabil controlul producției în fabrică:




Locul emiterii: Alba Iulia.

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 10.02.2020.