

**DECLARATIE DE PERFORMANTA**  
**Nr 1274\_PH**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 1274 (CANAL DE EVACUARE TIP I - **RIGOLA SCAFA, 50x20x8, negru, cu cant**)
- 
2. Utilizarea preconizată: Pentru colectarea si transportul apelor de suprafata din zonele supuse traficului pietonal si/sau vehiculelor
- 
3. Fabricant: S.C. FLOREA GRUP S.R.L.  
Sediul social: B-dul Horea, nr. 2  
Fabrica Prefabricate: Platforma Industrială Florea Grup,  
Sat Strejnicu, Com. Tîrgşorul Vechi, DN1 A KM62+200,  
Jud. Prahova, tel: +40 244 704 342  
e-mail: office-ph@floreagrupo.ro
- 
4. Reprezentant autorizat: Nu este cazul
- 
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistemul 3
- 
6. Standard Armonizat : SR EN 1433:2003; SR EN 1433:2003/A1:2006
- 
7. Performanța declarată:


Caracteristici esențiale:	Performanța declarată	Standard de referință
Rezistența la compresiune a betonului :	45 N/mm <sup>2</sup> determinată pe cuburi de 150 mm	SR EN 12390-3:2019
Etanșeitatea la apă:	Sa nu apară exfiltratii de apă la imbinare sau prin corpul canalului timp de 30 de minute	SR EN 1433:2003/A1:2006
Capacitatea de rezistență la încercare	Sarcina de încercare 125kN clasa B125	
Grad de rezistență la condițiile climatice :	Grad 2 Marcaj W: Absorbție de apă ≤ 6,5 ca medie, niciun rezultat individual ≥ 7,0	
Reacția la foc:	Clasa A1 după reacția la foc fără încercare	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

**BOGDAN MATEESCU**, Responsabil controlul producției în fabrică:




Locul emiterii: Strejnicu, Jud. Prahova.

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 01.07.2020.