

DECLARATIE DE PERFORMANTA Nr 1292_PH

- | | |
|---|---|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip: | 1292 (PAVELE DE BETON QUATRO 20x20x6-TACTIL, alb ,
cu puncte) |
| 2. Utilizarea preconizată: | Pentru utilizari la interior,incluzand incinte de circulatie publica,utilizari
exterioare si finisari de drumuri supuse circulatiei pietonale si circulatiei
vehiculelor |
| 3. Fabricant: | S.C. FLOREA GRUP S.R.L.
Sediul social: B-dul Horea, nr. 2
Fabrica Prefabricate: Platforma Industrială Florea Grup,
Sat Strejnicu, Com. Tîrșorul Vechi, DN1 A KM62+200,
Jud. Prahova, tel: +40 244 704 342
e-mail: office-ph@floreagrupo.ro |
| 4. Reprezentant autorizat: | Nu este cazul |
| 5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: | Sistemul 4 |
| 6. Standard Armonizat: | SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004/AC:2006 |
| 7. Performanța declarată: | |


Caracteristici esențiale:	Performanța declarată	Standard de referință
Abateri dimensionale:	Clasa 2 marcare K	SR EN 1338:2004/AC:2006
Rezistența la întindere prin despicare:	Rezistența T a nu mai mult de una dintre pavele este mai mică de 3.6 MPa dar nu mai mică de 2.9 MPa și sarcina de rupere nu este mai mică de 250 N/mm	
Rezistența la uzură:	Clasa 4 marcare I ≤ 18000 mm ³ /5000 mm ²	
Absorbția de apă:	Clasa 2 marcare B ≤ 6 ca medie	
Rezistența la îngheț-dezghet cu săruri de dezghet (kg/m ²):	Clasa 3 marcare D ≤ 1,0 ca medie cu nicio valoare individuală >1,5	
Rezistența la alunecare / derapare:	NPD	
Reacția la foc:	Clasa A1 după reacția la foc fără încercare	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

BOGDAN MATEESCU, Responsabil controlul producției în fabrică:




Locul emiterii: Strejnicu, Jud. Prahova.

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 01.07.2020.