

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 1326_AB

| | |
|---|---|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip: | 1326 (DALE DE BETON MISTIC 30x30x6, gri bazaltic , cu cant) |
| 2. Utilizarea preconizată: | Pentru utilizări la interior, incluzând incinte de circulație publică, utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor. |
| 3. Fabricant: | S.C. FLOREA GRUP S.R.L. Sediul social: B-dul Horea, nr. 2 Fabrica Prefabricate: Str. Pietrar, nr. 20, Alba Iulia tel: +40 258 842 275, fax: +40 258 842 295 e-mail: office@floreagrupo.ro |
| 4. Reprezentant autorizat: | Nu este cazul. |
| 5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: | Sistemul 4 |
| 6. Standard Armonizat: | SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004/AC:2006 |
| 7. Performanța declarată: | |

| Caracteristici esențiale | Performanța declarată | Standard de referință |
|--|---|--------------------------|
| Abateri dimensionale: | Clasa 1 marcare N | SR EN 1339:2004/AC :2006 |
| Rezistența la încovoiere: | Clasa 1 marcare S Rezistența la încovoiere caracteristică 3,5 MPa dar nu mai mică de 2,8 MPa | |
| Rezistența la uzură: | Clasa 4 marcare I ≤ 18000 mm ³ /5000 mm ² | |
| Absorbția de apă: | Clasa 2 marcare B ≤ 6 ca medie | |
| Rezistența la îngheț-dezghet cu săruri de dezghet(kg/m ²): | Clasa 3 marcare D ≤ 1,0 ca medie cu nicio valoare individuală >1,5 | |
| Rezistența la alunecare / derapare: | NPD | |
| Reacția la foc: | Clasa A1 după reacția la foc fără încercare | |

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

DALCOS VASILE, Responsabil controlul producției în fabrică:




Locul emiterii: Alba Iulia.

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 10.02.2020.