

## DECLARATIE DE PERFORMANTA

### Nr 1359\_AB

- |   |  |
|---|--|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:                      | 1359 (DALE DE BETON <b>HOLLAND 25x20x5, alb</b> , microcant)   |
| 2. Utilizarea preconizată:  | Pentru utilizari la interior, inclusiv incinte de circulatie publica si utilizari exterioare si finisari de drumuri supuse circulatiei pietonale si circulatiei vehiculelor                        |
| 3. Fabricant:   | S.C. FLOREA GRUP S.R.L.<br>Sediul social: B-dul Horea, nr. 2<br>Fabrica Prefabricate: Str. Pietrar, nr. 20, Alba Iulia<br>tel: +40 258 842 275, fax: +40 258 842 295<br>e-mail: office@floreagrupo |
| 4. Reprezentant autorizat:  | Nu este cazul  |
| 5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: | Sistemul 4   |
| 6. Standard Armonizat:  | SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004/AC:2006   |
| 7. Performanța declarată:   |  |

Caracteristici esențiale:	Performanța declarată	Standard de referință
Abateri dimensionale:	Clasa 1 marcare N	SR EN 1339:2004/AC:2006
Rezistența la incovoiere:	Clasa 1 marcare S Rezistența la incovoiere caracteristică 3,5 MPa dar nu mai mică de 2,8 MPa	
Rezistența la uzura:	Clasa 4 marcare I ≤ 18000 mm <sup>3</sup> /5000 mm <sup>2</sup>	
Absorbția de apă:	Clasa 2 marcare B ≤ 6 ca medie	
Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghet (kg/m <sup>2</sup> ):	Clasa 3 marcare D ≤ 1,0 ca medie cu nicio valoare individuală >1,5	
Rezistența la alunecare / derapare:	NPD	
Reacția la foc:	Clasa A1 după reacția la foc fără încercare	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
**DALCOS VASILE**, Responsabil controlul producției în fabrică:




Locul emiterii: Alba Iulia.

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 10.02.2020.